

T TA


SSL High Flow SSL High Power Front Loader

RADFRÄSEN

T 200 | T 300 | TA 300 | T 450 | T600 | T 800

VIDEO ANSEHEN


Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone




SIMEX
• Patent •

Die Radfräse T und TA für Kompaktlader wurden für vordefinierte Gräben auf harten, kompakten Oberflächen wie Asphalt, Beton und Felsen entwickelt und bieten Schneid- und Grabmöglichkeiten für Tiefen von 150 bis 800 mm und Breiten von 25 bis 250 mm.

VERFÜGBARE RÄDER:




MONOLITHISCHES RAD



FRÄSRAD MIT SEGMENTEN

OPTIONALS



FÖRDERBAND



ABSAUG-KIT

STANDARD-ZÄHNE FÜR ASPHALT, BETON UND GESTEIN



Für Radbreiten von 25 und 30 mm



Für Radbreiten von 40 und 50 mm



Für Radbreiten von 80 mm und breiter



T 200 in Sonderkonfiguration. Micro-Graben für die Verlegung von Glasfaserkabeln.



T 800. Aushub in voller Tiefe (800 mm) für die anschließende Verlegung von Wasserleitungen.



TA 300. Die hydraulische Seitenneigung sorgt dafür, dass das Schneiderad immer senkrecht steht, auch wenn das Trägergerät über die Bordsteinkante hinausragt.



T 600. Graben für die Verlegung von Teilleistungen in einer Tiefe von 600 mm.



T 300. Schaffung des Mikrograbens mit einer 25 mm breiten Scheibe.



T 450. Vordefinierter Grabenschliff von 450 mm Tiefe und 160 mm Breite.



T 600. Grabenarbeiten in Tunnel zur nachfolgenden Verlegung von Teilleistungen

MINI- UND MIKRO-GRABEN


Im Gegensatz zum traditionellen Graben lassen sich Mini- und Mikrogräben viel schneller ausführen, produzieren deutlich weniger Aushub und senken die Instandsetzungszeiten und -kosten erheblich. Innerhalb der T-Produktreihe bietet Simex die Modelle T 200, T 300 und TA 300 zum Ausheben von Mini- und Mikrogräben speziell für die Verlegung von Glasfasern in Endanschlüssen an Gebäuden an.



HYDRAULISCHE SEITENNEIGUNG

Das Modell TA 300 ist mit einer hydraulischen Seitenneigung ausgestattet, die das Schneiderad immer senkrecht hält, auch wenn das Trägergerät nicht parallel zur Fahrbahnoberfläche steht, wie beim Aushub an der Bordsteinkante.

SIMEX
• brevetto •



DSA MODELL T800: FÜR HOHE HYDRAULISCHE LEISTUNG

Das Modell T800 ist mit einem integrierten Motor ausgestattet, der in den Aushub eindringt und eine Tiefe von bis zu 800 mm ermöglicht. Es ist auch das einzige Modell, das im Rückwärtsgang funktioniert.





VORRICHTUNG ZUM AUSRÄUMEN DES GRABENS

Die Grabenausräumvorrichtung besteht aus einem hydraulisch betätigten Schieber, der für den korrekten Auswurf des Materials sorgt und den Graben für die Verlegung der Teilleistungen vorbereitet.



[AKTUALISIERTES DATENBLATT HERUNTERLADEN](#)



Scannen Sie den
QR-Code mit
Ihrem Smartphone



TECHNISCHE DATEN		T 200	T 300	TA 300	T 450 (S*)	T 600 (S*)	T 800
Grabenbreite	A mm inch	25 - 30 - 40 - 50 1 - 1,2 - 1,6 - 2	25 - 30 - 50 - 80 1 - 1,2 - 2 - 3,2	25 - 30 - 50 - 80 1 - 1,2 - 2 - 3,2	50 - 80 - 100 - 130 - 160 - 200 2 - 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	80 - 100 - 130 - 160 - 200 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8	250 10
Grabentiefe	B mm inch	200 8	300 12	300 12	150 - 450 6 - 17	200 - 600 8 - 24	450 - 800 17 - 31
Tiefeneinstellung		-	-	-	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Seitenverschub		Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Vorrichtung zum Ausräumen des Grabens		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Förderband		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Seitenneigung		-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Fräsräder mit Segmenten		-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Absaugvorrichtung		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Einsatzgewicht mit Standardrad (1)	kg lbs	270 600	665 1460	845 1860	1115 2450	1340 2950	1430 3150
Geforderte Ölmenge	l/min gpm	35 - 75 9 - 20	60 - 115 16 - 30	60 - 115 16 - 30	100 - 160 27 - 42	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 45
Max. Öldruck	BAR psi	250 3625	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350

Standard Auf Wunsch

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.

2) Nur Modelle T450 S und T600 S.

*) Ausgestattet mit einem Fräsräder mit Segmenten

Jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen.

Technische Änderungen vorbehalten.