

MHB-MHV



TÉLÉCHARGER
LA BROCHURE



REGARDER
LA VIDÉO

RABOTEUSES POUR REGARDS

catégorie

7 - 13 TONNES



Midi Exc.



Backhoe

modèles

MHB 300 | MHV 250



Raboteuse pour regards version
MHB avec tambour de rabotage

Raboteuse pour regards pour pelle, conçue pour branchement sur système hydraulique P+T (2 lignes) et pourvue de commande électrique.

Les raboteuses MHB/MHV sont idéales pour raboter l'enrobé et le béton autour de bouches d'égout circulaires. Le système à compas garantit la propreté et la précision dans la zone de travail.



- A** Rotation hydraulique 360° à vitesse réglable
- B** Raboteuse pour regards version MHB avec tambour de rabotage
- C** Amortisseur vertical
- D** Réglage hydraulique de l'incidence de rabotage
- E** Réglage manuel du diamètre



Disponible également en version raboteuse pour regards MHV avec fraise hydraulique verticale, spécialement conçue pour résoudre le problème de la pente de la chaussée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MHB 300	MHV 250
Poids conseillé de la pelle hydraulique (*)	tonnes	7 - 13	7 - 13
	lbs	15400 - 29000	15400 - 29000
Diamètre min.-max.	mm	700 - 1300	570 - 1050
	pouces	27 - 51	22 - 41
Largeur fraisée	mm	300	250
	pouces	12	10
Profondeur fraisée	mm	0-100	0-230
	pouces	0 - 4	0 - 9
Fraise de pelle incluse		PLB 300	-
Débit d'huile	l/min	55 - 90	55 - 90
	gal/min	15 - 24	15 - 24
Pression d'huile maxi	bar	250	250
	psi	3600	3600
Puissance maximum	kW (hp)	36 (50)	36 (50)
Poids sans platine	kg	890	900
	lbs	1960	2000

*Il incombe à l'installateur de vérifier les caractéristiques techniques du porteur qui doivent être adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi. Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.